



壁柄 C・Dグレード

【Cグレード】



【Dグレード】



浴槽

浴槽形状



アクアマール人造大理石浴槽




エプロン




床

スミビカフロア



ミラー・収納棚



カウンター



洗い場側水栓



ドア



照明



換気設備



風呂フタ




窓枠



タオル掛け



握りバー



【保温浴槽Ⅱ】遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。



5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。^{※1※2}
[浴槽内の湯温変化の実験条件]
※1: JIS高断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 10℃ 浴槽水量: 深さ70% 測定開始湯温: 40℃ 風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内
※2: 湯温低下に関するご注意
浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なります。
以下の場合、湯温が表示値より低下します。
・循環委員を取り付けた場合。
・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの違いによる場合。
・ジェットバスとの組み合わせの場合。

フッ素配合新素材
【アクアマール人造大理石浴槽】



キレイが長く続く、つややかな浴槽。
はっ水・はっ油成分を表面だけでなく素材に練り込んでいるので、汚れが付きにくく、キレイが長持ち。

